

## Tekniset tiedot - Scala VM 2025

	1.0 TSI 70 kW/95 hv	1.0 TSI 85kW/116 hv (DSG)	1.5 TSI 110 kW/150 hv (DSG)
<b>Moottori</b>	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakovernttiilien ajoitus, poikittain edessä
Sylinteriluku/venttiilit	3/12	3/12	4/16
Iskutilavuus (cm³)	999	999	1 498
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min <sup>-1</sup> )	70/5000-5500	85/5500	110/5000-6000
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min <sup>-1</sup> )	175/1600-3500	200/2000-3500	250/1500-3500
Puristussuhde	11,5	11,5	12,0
Päästövaatimus	EU6 AP	EU6 AP	EU6 AP
Polttoaine	95 E10	95 E10	95 E10
<b>Suorituskyky/kulutus</b>			
Huippunopeus (km/h)	192	202	221 (220)
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	10,8	9,5 (10,1)	8,2
Polttoaineen kulutus (WLTP)*			
- Yhdistetty alkaen (l/100 km)	5,1	5,1 (5,4)	5,4
CO <sub>2</sub> päästöt alkaen (g/km) (yhdistetty)*	116	116 (122)	123
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)		10,2 / 10,9	
<b>Voimansiirto</b>			
Tyyppi	Etuveto		
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä)	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä)
Vaihteisto	5-vaihteinen käsivalintainen	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)
<b>Massat</b>			
Omamassa (kg)**	1201-1363	1218-1388 (1239-1409)	1261-1423 (1273-1430)
Kantavuus (kg)**	375-492	375-492 (375-491)	375-491 (375-489)
Kokonaismassa (kg) **	1600-1663	1620-1688 (1640-1709)	1660-1723 (1670-1730)
Sallittu kattokuorma (kg)	75		
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	600	600 (610)	630
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)	1 000	1 200	1 250
Aisapaino (kg)	75		
<b>Alusta</b>			
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain		
Taka-akseli	Yhdystukiakseli ja kallistuksenvakain		
Jarrujärjestelmä	ESC - ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä		
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut		
Jarrut takana	Essence: rumpujarrut - Selection, Style ja Monte Carlo: levyjarrut		
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus ajotilanteen mukaan muuttuvalla tehostusvaikutuksella		
Vannekoko	Essence ja Selection 6J x 16"	Essence, Selection ja Style 6J x 16" - Monte Carlo 6.5J x 17"	
Rengaskoko	Essence ja Selection 205/55 R16	Essence, Selection ja Style 205/55 R16 - Monte Carlo 205/50 R17	
<b>Mitat</b>			
Pituus (mm)	4 362		
Leveys (mm)	1 793		
Korkeus (mm)	Essence ja Selection 1471/1486#/1456##	Essence, Selection ja Style 1471/1486#/1456## - Monte Carlo 1474/1459##	
Akseliväli (mm)	2649 / 2650# / 2648##		
Raideväli edessä/takana (mm)	Essence ja Selection 1531/1516; 1528/1516#; 1533/1516##	Essence, Selection ja Style 1531/1516; 1528/1516#; 1533/1516## Monte Carlo 1521/1506; 1523/1506##	
Maavara (mm)	Essence ja Selection 149/164#/134##	Essence, Selection ja Style 149/164#/134## - Monte Carlo 152/137##	
Tavaratilan tilavuus			
- takaistuinten selkänojat ylhäällä (l)	467		
- takaistuinten selkänojat alhaalla (l)	1 410		
Polttoainesäiliö (l)	50		

\* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä.

\*\* Vaihteluväli auton varustelusta riippuen. Omamassa: kuljettajan massa 75 kg.

# Huonon tien paketilla varustetut mallit

## Sport-alustalla varustetut mallit

Monte-Carlo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Monaco Brands