

Tekniset tiedot - Kamiq VM 2025

	1.0 TSI 85 kW/116 hv (DSG)	1.5 TSI 110 kW/150 hv (DSG)
Moottori	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, alumiininen sylinterilohko, muuttuva imuventtiilien ajoitus, turboahdin, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuihkutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakoventtiilien ajoitus, poikittain edessä
Sylinteriluku/venttiilit	3/12	4/16
Iskutilavuus (cm ³)	999	1 498
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min ⁻¹)	85/5500	110/5000-6000
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min ⁻¹)	200/2000-3500	250/1500-3500
Puristussuhde	11,5	12,0
Päästövaatimus	EU6 AP	EU6 AP
Polttoaine	95 E10	95 E10
Suorituskyky/kulutus		
Huippunopeus (km/h)	196 (195)	214 (213)
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,7 (10,2)	8,3
Polttoaineen kulutus (WLTP)*		
- Yhdistetty alkaen (l/100 km)	5,4 (5,7)	5,7
CO ₂ päästöt alkaen (g/km) (yhdistetty)*	122 (128)	129
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)	10,1/10,8	
Voimansiirto		
Tyyppi	Etuveto	
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä)	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä)
Vaihteisto	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)
Massat		
Omamassa (kg)**	1234-1396 (1255-1417)	1277-1431 (1289-1443)
Kantavuus (kg)**	425-552 (424-551)	429-551 (428-549)
Kokonaismassa (kg) **	1642-1750 (1662-1770)	1685-1790 (1696-1800)
Sallittu kattokuorma (kg)	75	
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	610 (620)	630 (640)
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)	1 200	1 250
Aisapaino (kg)	75	
Alusta		
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain	
Taka-akseli	Yhdystukiakseli ja kallistuksenvakain	
Jarrujärjestelmä	ESC - ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä	
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	
Jarrut takana	Essence: rumpujarrut - Selection, Style ja Monte Carlo: levyjarrut	
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus ajotilanteen mukaan muuttuvalla tehostusvaikutuksella	
Vannekoko	Essence, Selection ja Style 6J x 16" - Monte Carlo 6.5J x 17"	
Rengaskoko	Essence, Selection ja Style 205/60 R16 - Monte Carlo 205/55 R17	
Mitat		
Pituus (mm)	4 241	
Leveys (mm)	1 793	
Korkeus (mm)**	1531-1534	
Akseliväli (mm)	2 651	
Raideväli edessä/takana (mm)**	1521-1531/1507-1516	
Maavara (mm)**	188-191	
Tavaratilan tilavuus		
- takaistuinten selkänojat ylhäällä (l)	400	
- takaistuinten selkänojat alhaalla (l)	1 395	
Polttoainesäiliö (l)	50	

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä.

** Vaihteluväli auton varustelusta riippuen. Omamassa: kuljettajan massa 75 kg.

Monte-Carlo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Monaco Brands