

Tekniset tiedot Karoq VM 2025

	1.0 TSI 85 kW/116 hv	1.5 TSI 110 kW/150 hv (DSG)	2.0 TSI 140 kW/190 hv 4x4 DSG	2.0 TDI 115 85kW/116hv	2.0 TDI 150 110 kW/150 hv DSG [4x4 DSG]
Moottori	Bensiini, DOHC, suorasuikutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, suorasuikutus, ACT-sylinterilepuutus, alumiininen sylinterilohko ja -kansi, turboahdin, muuttuva imu- ja pakovenntiilien ajoitus, poikittain edessä	Bensiini, DOHC, kaksi tasapainoakselia, suorasuikutus, imusarjasuikutus, turboahdin, muuttuva imuventtiilien ajoitus, muuttuva pakovenntiilien ajoitus ja nousu, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä	Diesel, DOHC, yhteispaineruiskutus, muuttuvasiipinen turboahdin, dieselhiukkassuodatin, poikittain edessä [kaksi tasapainoakselia]
Sylinteriluku/venttiilit	3/12	4/16	4/16	4/16	4/16
Iskutilavuus (cm³)	999	1 498	1 984	1 968	1 968
Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9	82,5 x 92,8	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5
Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min⁻¹)	85/5500	110/5000-6000	140/4200-6000	85/2750-4250	110/3000-4200
Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min⁻¹)	200/2000-3500	250/1500-3500	320/1500-4100	300/1600-2500	360/1600-2750
Puristusuhde	11,5 : 1	12,0 : 1	12,2 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Päästövaatimus	EU6EA	EU6EA	EU6EA	EU6EA	EU6EA
Polttoaine	95 E10	95 E10	95 E10	Diesel	Diesel
Suorituskyky ja kulutus					
Huippunopeus (km/h)	193	210	221	192	208 [204]
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	10,3	8,9 (9,0)	7,0	11,2	8,8 [8,7]
Polttoaineenkulutus l/100* (WLTP)					
- Yhdistetty alkaen (l/100 km)*	6,0	6,1	7,7	5,0	5,1 [5,7]
CO2 päästöt alkaen (g/km) (yhdistetty)*	136	138 (140)	175	130	134 [148]
Kääntöympyrän halkaisija rengas/puskuri (m)			10,2/10,9		
Voimansiirto					
Tyyppi	Etuvalo	Etuvalo	Neliveto	Etuvalo	Etuvalo [neliveto]
Kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin (kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevylevykytkintä)	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevylevykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä	Kuiva, hydraulisesti ohjattu yksilevyinen kytkin	Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua kuivaa monilevykytkintä [kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää monilevykytkintä ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä]
Vaihteisto	6-vaihteinen käsivalintainen	6-vaihteinen käsivalintainen (7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto)	7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto	6-vaihteinen käsivalintainen	7-vaihteinen DSG-automaatti, Tiptronic-toiminto
Massat					
Omamassa (kg)**	1347-1573	1409-1623 (1417-1632)	1584-1764	1485-1691	1514-1727 [1610-1824]
Kantavuus (kg)**	382-608	382-596 (375-590)	527-668	375-581	382-595 [411-666]
Kokonaismassa (kg)**	1880	1930 (1932)	2108-2220	1991	2034 [2119-2240]
Sallittu kattokuorma (kg)			75		
Vetopaino ilman jarruja (max. kg)	670	700	750	740	750
Vetopaino jarruin -12% (max. kg)	1200	1500	1900	1500	1800 [2100]
Aisapaino (kg)			90		
Alusta					
Etuakseli	McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain				
Taka-akseli	Yhdystukitaka-akseli	Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain	Yhdystukitaka-akseli	Yhdystukitaka-akseli [monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain]	
Jarrujärjestelmä	ESC-ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, hätäjarrutustehostin, hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru				
Jarrut edessä	Jäähdytetyt levyjarrut				
Jarrut takana	Levyjarrut				
Ohjaus	Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus				
Vannekoko	Selection 6Jx16", Style 7Jx17", SportLine 7Jx18"				
Rengaskoko	Selection 215/60R16, Style 215/55R17 [225/55R17], SportLine 215/50 R18 [225/50R18]				
Mitat					
Akseliväli (mm)	2638	2638	2630	2638	2638 [2630]
Raideväli edessä/takana (mm)	1576/1541	1576/1541 SportLine 1572/1537	1572/1544	1576/1541	1576/1541 [1576/1547] SportLine 1572/1537 [1572/1544]
Maavara (mm)	164/161#	164/161#/153###/150### SportLine 169/166#/158###/156###	173/170#/163###/160###	164/161#	164/161#/153###/150### [168/165#/158###/155###] SportLine 169/166#/158###/156### [173/170#/163###/160###]
Tavaratila:					
- takaistuimen selkänojat ylhäällä (l)	521 ; VarioFlex 588	521 ; VarioFlex 588	500 ; VarioFlex 567	521 ; VarioFlex 588	521 [500] ; VarioFlex 588 [567]
- takaistuimen selkänojat alhaalla (l)	1630 ; VarioFlex 1605	1630 ; VarioFlex 1605	1609 ; VarioFlex 1584	1630 ; VarioFlex 1605	1630 [1609] ; VarioFlex 1605 [1584]
Polttoainesäiliö (l)	50	50	55	50 + 13 SCR	50 + 13 SCR [55 + 11 SCR]

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton tiedot hinnastosta ja tarkista autoyksilön tiedot Škoda-myyjältä

** Autoyksilön varustelusta riippuva vaihteluväli

Huonon tien paketilla varustetut mallit

DCC-alustalla varustetut mallit

Huonon tien paketilla ja DCC-alustalla varustetut mallit

() Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja

[] Koskee nelivedolla varustettuja autoja

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa)